

								
	Ultralight 403	Ultralight 1103 Travel 603 / 1103		Fueraborda Cruise 2.0/4.0 R / T, eje dentado Fabricado a partir de 2017 (Número de serie > 1705-XXXX)			Cruise 2.0/4.0 FP Modelos Fixed Pod	
	Estándar	Estándar para Travel 603, 1103	Estándar para Ultralight, 1103	Estándar para Cruise 2.0 R/T	Estándar para Cruise 4.0 R/T		Estándar para Cruise 2.0/4.0 FP	
Nº de artículo	1912-00	1973-00	1972-00	1954-00	1955-00	1953-00	1954-00	1962-00
Hélice	v10/p350	v10/p1100	v10/p1100	v13/p4000	v20/p4000	v30/p4000	v13/p4000	Hélice plegable v13/v4000
Diámetro	7.9" (200 mm)	10.2" (260 mm)	10.2" (260 mm)	11.8" (300 mm)	11.8" (300 mm)	12.6" (320 mm)	11.8" (300 mm)	13.0" (330 mm)
Paso	8.2" (208 mm)	6.2" (159 mm)	6.9" (175 mm)	10" (254 mm)	13.5" (341 mm)	16.3" (413 mm)	10" (254 mm)	9" (229 mm)
Modelos compatibles	Ultralight 403, Wilderness Systems Helix MD	Ultralight 1103/ Travel 603, 1103	Ultralight 1103/ Travel 603, 1103	Cruise 2.0/4.0 R/T dentado	Cruise 2.0/4.0 R/T dentado	Cruise 2.0/4.0 R/T dentado	Cruise 2.0/4.0 FP	Cruise 2.0/4.0 FP
Característica distintiva	-	-	Diseño weedless (antienganche)	Más empuje para pesadas embarcaciones de desplazamiento (aprox. 12 km/h)	Planeo con embarcaciones ligeras (aprox. 200 kg, 18 km/h)	Planeo con embarcaciones ligeras (aprox. 200 kg, 24 km/h)	Más empuje para pesadas embarcaciones de desplazamiento (aprox. 12 km/h)	Para veleros; buje composite (en sustitución de 1932-00) - Ánodo para agua dulce (Al), art. nº 1964-00 - Ánodo para agua salada (Zn), art. nº 1965-00

					
	Fueraborda Cruise 10.0 R / T			Cruise 10.0 FP Modelos Fixed Pod	
	Apta para la mayoría de las aplicaciones			Estándar para Cruise 10.0 FP	
Nº de artículo	1961-00	1938-00	1937-00	1937-00	1945-00
Hélice	v22/p10k	v32/p10k	v15/p10k	v15/p10k	Hélice plegable v15/p10k
Diámetro	12.6" (320 mm)	12.6" (320 mm)	12.6" (320 mm)	12.6" (320 mm)	15.0" (380 mm)
Paso	13" (330 mm)	16.5" (419 mm)	11" (278 mm)	11" (278 mm)	10" (254 mm)
Modelos compatibles	Todos los Cruise 10.0	Todos los Cruise 10.0	Todos los Cruise 10.0	Todos los Cruise 10.0	Cruise 10.0 FP
Característica distintiva	Velocidad media para planeo o desplazamiento	Para planeo con embarcaciones ligeras (aprox. 400 kg, 27 km/h)	Más empuje para pesadas embarcaciones de desplazamiento (aprox. 12 km/h)	Más empuje para pesadas embarcaciones de desplazamiento (aprox. 12 km/h)	Para veleros; buje composite - Ánodo para agua dulce (Al), art. nº 1947-00 - Ánodo para agua salada (Zn), art. nº 1948-00

HÉLICE PARA GENERACIONES DE MOTORES ANTERIORES

					
	Travel 503 / 1003		Fueraborda Cruise 2.0/4.0 R / T, eje liso y pasador Fabricado antes de 2016(Número de serie > 5000)		
	Estándar para Travel 503, 1003 (C)		Estándar para Cruise 2.0/4.0 R/T		
Nº de artículo	1917-00	1901-00	1916-00	1923-00	1915-00
Hélice	v9/p790	v8/p350	v19/p4000	v30/p4000	v8/p350
Diámetro	11.5" (292 mm)	11.8" (300 mm)	11.8" (300 mm)	12.6" (320 mm)	11.8" (300 mm)
Paso	8.1" (207)	10.7" (271 mm)	10.4" (265 mm)	16.3" (413 mm)	10.7" (271 mm)
Modelos compatibles	Travel 503, 1003	Travel 401, 801 y 503	Cruise 2.0/4.0 R/T con pasador	Cruise 2.0/4.0 R/T con pasador	Cruise 2.0/4.0 R/T con pasador
Característica distintiva	-	-	Diseño weedless (antienganche)	Para planeo con embarcaciones ligeras (aprox. 200 kg, 24 km/h)	Más empuje para pesadas embarcaciones de desplazamiento (aprox. 12 km/h)